




エコキュート機器 ラインナップ



高圧給湯320kPaだからシャワーも爽快、湯はりもスピーディー。
急な湯切れにも安心して使えるよう、沸き増し能力がアップ。
「ツイン給湯」でキッチンとお風呂の独立した温度設定が可能。




角型	タイプ	タンク容量 370 L				
		給湯専用	セミオート	フルオート		
				角型	薄型	
 台所リモコン  風呂リモコン 	本体型式	EQ37WV	EQ37WSV	EQ37WFV	EQ37WFTV	
	年間給湯保温効率(JIS) ^{※1}	—	—	3.3	2.8	
	年間給湯効率(JIS) ^{※1}	3.2	3.2	—	—	
	減圧弁設定圧力(kPa)	320	320	320	320	
	外形寸法 (mm) 〔高さ×幅×奥行〕 ※配管カバー寸法	貯湯ユニット	1825×630×730	1825×630×730	1825×630×730	1813×1075×438
		ヒートポンプユニット	635×825(+74※)×300	635×825(+74※)×300	635×825(+74※)×300	635×825(+74※)×300
	機能	自動湯はり	(湯はりお知らせ)	●	●	●
		追い炊き	—	—	●	●
		自動保温	—	—	●	●
		自動たし湯	—	(高温たし湯)	●	●
快適機能	パワフル高圧給湯	パワフル高圧給湯 ツイン給湯	温浴タイム パワフル高圧給湯 ツイン給湯	パワフル高圧給湯 ツイン給湯		
風呂配管自動洗浄	—	—	●	●		
HEMS対応	●	●	●	●		

※画像はフルオート(角型)のものです。タイプによっては一部デザインが異なる場合があります。
※給湯専用は風呂リモコンはありません。

※ウルトラファインバブルアダプターの取付けは標準外工事となります。
※必要に応じて耐塩害仕様(耐重塩害仕様は除く)もご用意します。



AIエコナビで、ふろ保温時最大約35%省エネ。
ほかにも、様々な節水・省エネ機能のほか、
無線LAN搭載なのでご家庭のWi-Fiとスマホで遠隔操作が可能に。




角型	タイプ	タンク容量 370 L				
		給湯専用	セミオート	フルオート		
				角型	薄型	
 台所リモコン  風呂リモコン 	本体型式	HE-J37KZS	HE-J37KSS	HE-NSU37KQS	HE-H37KQS	
	年間給湯保温効率(JIS) ^{※1}	—	—	3.3	2.8	
	年間給湯効率(JIS) ^{※1}	3.2	3.2	—	—	
	減圧弁設定圧力(kPa)	170	170	280	170	
	外形寸法 (mm) 〔高さ×幅×奥行〕 ※配管カバー寸法	貯湯ユニット	1810×600×680	1810×600×680	1810×600×680	1843×1078×440
		ヒートポンプユニット	672×799(+68※)×299	672×799(+68※)×299	672×799(+68※)×299	672×799(+68※)×299
	機能	自動湯はり	(お知らせ湯量)	●	●	●
		追い炊き	—	—	●	●
		自動保温	—	—	●	●
		自動たし湯	—	(高温たし湯)	●	●
快適機能	—	ダブル湯温コントロール	パワフル高圧給湯 ダブル湯温コントロール	ダブル湯温コントロール		
風呂配管自動洗浄	—	—	● (自動・手動)	● (自動・手動)		
HEMS対応	●	●	●	●		

※画像はフルオート(角型)のものです。タイプによっては一部デザインが異なる場合があります。
※給湯専用は風呂リモコンはありません。

※耐塩害仕様はご用意しておりません。



フルオートタイプの各種機能が人気。栓を抜くだけで、マイクロバブルが配管をキレイに洗浄する「バブルおそうじ」。菌の繁殖を抑制し、きれいで気持ちいいお湯をより長時間保つ「キラリユキープLUS」。




角型	タイプ	タンク容量 370 L				
		給湯専用	セミオート	フルオート		
				角型	薄型	
 台所リモコン  風呂リモコン 	本体型式	SRT-N376	SRT-C376	SRT-S376UA	SRT-S376UZ	
	年間給湯保温効率(JIS) ^{※1}	—	—	3.4	3.0	
	年間給湯効率(JIS) ^{※1}	3.2	3.2	—	—	
	減圧弁設定圧力(kPa)	180	180	290	290	
	外形寸法 (mm) 〔高さ×幅×奥行〕 ※配管カバー寸法	貯湯ユニット	1820×630×760	1820×630×760	1820×630×760	1900×1120×430
		ヒートポンプユニット	638×800(+65※)×285(+16)	638×800(+65※)×285(+16)	638×800(+65※)×285(+16)	715×800(+65※)×285(+16)
	機能	自動湯はり	—	●	●	●
		追い炊き	—	—	●	●
		自動保温	—	—	●	●
		自動たし湯	—	(高温たし湯)	●	●
快適機能	—	—	キラリユキープLUS ハイパワー給湯	キラリユキープLUS ハイパワー給湯		
風呂配管自動洗浄	—	—	● (バブルおそうじ)	● (バブルおそうじ)		
HEMS対応	●	●	●	●		

※画像はフルオート(角型)のものです。タイプによっては一部デザインが異なる場合があります。
※給湯専用は風呂リモコンはありません。

※必要に応じて耐塩害仕様(耐重塩害仕様は除く)もご用意します。



無線LAN対応のフルオートタイプは、コロナ快適ホームアプリを使った遠隔操作と入浴見守りが可能。余剰電力を有効活用する「ソーラーモードアプリ」と生活用水の確保「レジリエンス機能」を新搭載。

角型	タイプ	タンク容量 370 L				
		給湯専用	セミオート	フルオート		
				角型	薄型	
 台所リモコン  風呂リモコン 	本体型式	CHP-37NY4	CHP-37SAY4	CHP-E37AY5	CHP-E372AY5	
	年間給湯保温効率(JIS) ^{※1}	—	—	3.3	3.0	
	年間給湯効率(JIS) ^{※1}	3.2	3.2	—	—	
	減圧弁設定圧力(kPa)	170	170	260	260	
	外形寸法 (mm) 〔高さ×幅×奥行〕 ※配管カバー寸法	貯湯ユニット	1860×630×730	1860×630×730	1860×630×730	1890×1090×450
		ヒートポンプユニット	720×792(+92※)×299	720×792(+92※)×299	720×792(+92※)×299	650×820(+80※)×300
	機能	自動湯はり	(湯はりお知らせ)	●	●	●
		追い炊き	—	—	●	●
		自動保温	—	—	●	●
		自動たし湯	—	(高温たし湯)	●	●
快適機能	—	ダブル温調 (浴室モニター)	ダブル温調 高圧カパワフル給湯 入浴お知らせ機能	ダブル温調 高圧カパワフル給湯 入浴お知らせ機能		
風呂配管自動洗浄	—	—	●	●		
HEMS対応	●	●	●	●		

※画像はフルオート(角型)のものです。タイプによっては一部デザインが異なる場合があります。
※給湯専用は風呂リモコンはありません。

※耐塩害仕様はご用意しておりません。

※1 年間給湯保温効率(JIS)および年間給湯効率(JIS)は、日本産業規格JIS C 9220に基づき、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量及び保温熱量を表したものです。